



仕様

接液部材質：ニトリルゴム
補強材：補強ブレード繊維、ワイヤー
外装表面：クロロプレンゴム
使用圧力：1MPa(約10kgf/cm²)
使用温度範囲：-30℃～90℃
最高使用温度：130℃

特徴

- 製薬・化粧品・化成品などに最適です。
- FDA 21CFR177.2600に適合しています。
- 耐油性に優れています。
- 最長40mまで製作可能です。

継手仕様：材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部：圧着継手式、再利用継手

標準継手ヘルール(10A～4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。

(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)

90°エルボ、異径レデュサー継手などもございます。


用途

製薬・化粧品・化成品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。

NITRIFOOD (ニトリルゴムホース、使用温度範囲：-30～90℃ 最高使用温度：130℃)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)
	19	19	30	1.0	3.0	120
1S	25	25	36	1.0	3.0	150
	32	32	43	1.0	3.0	190
1.5S	38	38	50	1.0	3.0	220
2S	51	51	64	1.0	3.0	300
2.5S	63	63	78	1.0	3.0	390
3S	76	76	89	1.0	3.0	450
4S	102	102	116	1.0	3.0	600

ニトリフードにはNRS圧着継手と再利用継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。

再利用継手は二分割のカバーでホースを挟み込むタイプの組立式の継手で、
特殊工具を使わずに簡単に脱着できます。

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック 製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック 圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。