



仕様

接液部材質:シリコン
補強材:ステンレスワイヤー
使用温度範囲:−60℃~180℃

特徴

- 製薬・食品・飲料・化粧品・化学品などに最適です。
- FDA 21CFR177.2600とUSP classVIに適合しています。
- 最長5.7mまで製作可能です。

継手仕様:材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部:圧着継手式

標準継手ヘルール(10A~2S)の他、あらゆる規格で製作可能です。

(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)

90°エルボ、異径レデュサー継手などもございます。


用途

製薬・食品・飲料・化粧品・化学品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。

SPIRSIL (シリコンホース 使用温度範囲:−60~180℃ オートクレープ可)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)
10A	13	12.7	20.1	0.5	1.5	50
15A	16	16	24.5	0.5	1.5	55
	19	19.05	27.9	0.5	1.5	75
1S	25	25	34.1	0.4	1.2	85
	32	32	41.1	0.4	1.2	105
1.5S	38	39	50.5	0.4	1.2	150
2S	51	51	64	0.4	1.2	205

SPIRSILにはNRS圧着継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック 製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック 圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。