



仕様

接液部材質：フッ素樹脂及びSUS316L相当
補強材：オプションでステンレスガード
使用温度範囲：-50℃～180℃

特徴

- 製薬・食品・飲料・化粧品・化学品などの送液に最適です。
- ガラスでないので安全です。
- FDA 21CFR175.300及び177.1550とUSP classVIに適合しています。
- 外部をステンレスガードで補強することも可能です。
- 最長3mまで製作可能です。

継手仕様：材質SUS316L相当(標準)

ホース両端部：圧着継手式

標準継手ヘルール(1S～4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。
(NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)
90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

用途


製薬・食品・飲料・化粧品・化成品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。

VIEWLINE (フローサイト、使用温度範囲：-50～180℃)

標準口径	ND	ホース内径 (mm)	標準長 (mm)	可視長 (mm)	標準		ガード付き	
					使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)
1S	25	25	207	98	0.8	3.2	1.2	4.8
	32	32			0.7	2.8	1.2	4.8
1.5S	38	38			0.6	2.5	1.2	4.8
2S	50	50	226	85	0.5	2.2	1.0	4.7
2.5S	63	63.5			0.5	2.2	1.0	4.0
3S	75	75			0.5	2.0	0.9	3.6
4S	100	100			0.4	1.6	0.7	1.4

標準長以外でも3mまで製作可能です。長さをご指示ください。

ビューラインにはNRS圧着継手が装着できます。



NRSとはノンリテンションシステムの略称で、液溜まりのない構造です。
もちろんホース抜け防止や漏れのないシールが可能です。

ジェシテック品質保証

- ミルシートを添付するために316L製の継手にはトレーサビリティがあります。
- ジェシテック 製品の全てに製造日が刻印されています。
- 清浄しやすいように(For keeping clean easy)継手は研磨されています。
- 保証期間は1年間です。
- 全てのジェシテック 圧着継手はNRS(ノン・リテンション・システム)コンセプトです。
- 全てのジェシテック製品には証明書が添付されます。

ジェシテックは継手に316Lの証明書を、フレキシブルホースにFDA/BgVVの適合証明書を添付します。



GECI社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けにフレキシブルホース及びそれらの各種継手を製造・販売する専門メーカーです。